

A prova de tempo

Características Construtivas

Fabricada em ferro fundido nodular galvanizado eletrolítico, galvanizado a fogo ou alumínio (outros sob consulta).

Roscas NPT ou BSP.

Acabamento natural (fornecido sem pintura).

Aplicação

Indicada para junção de eletroduto com rosca externa de mesmo diâmetro.





Especificação Técnica

LUVA A PROVA DE TEMPO

CÓDIGO	Ø NOMINAL	DIMENSÕES (mm)	
		A	B
ALUT/N11F	1/2"	27,5	33
ALUT/N22F	3/4"	33,5	38
ALUT/N33F	1"	40	44
ALUT/N44F	1.1/4"	51	53
ALUT/N55F	1.1/2"	58	58
ALUT/N66F	2"	70	63
ALUT/N77F	2.1/2"	87	73
ALUT/N88F	3"	101	77,5
ALUT/N111F	4"	125,5	88

Codificação: N = NPT, B = BSP, F = Ferro galvanizado eletrolítico, FG = Ferro galvanizado a fogo, A = Alumínio.

Notas:

- Rosca padrão NPT. Para rosca BSP, substituir no código a letra "N" pela letra "B".
- Produto padrão em ferro fundido nodular galvanizado eletrolítico. Para galvanizado a fogo substituir no código a letra "F" por "FG" ou "A" para alumínio.

Exemplo: ALUT/B33FG = Luva em ferro fundido nodular galvanizado a fogo, com rosca de 1" BSP

